



ClickitUp®
by ErgoSafe®

GLASSKLART

ClickitUp® glassrekkverk er utviklet med ambisjon om å kombinere design, kvalitet, sikkerhet og funksjon. Glassrekkverkets stilrene silhuett er et resultat av kombinasjonen glass, aluminium og limeteknikken structural glazing – noe som innebærer at glasset limes direkte på aluminiumsprofilene. Denne kombinasjonen skaper glassrekkverkets minimalistiske uttrykk med glassets transparenss i fokus. ClickitUp® ble lansert i 2014 og er det originale høydejusterbare glassrekkverk med frie glasskanter. ClickitUp® – leverer en nesten glassklar utsikt.

SVENSK OG BÆREKRAFTIG

Vi er et svensk selskap med egen fabrikk i Halmstad, hvor all vår produksjon og utvikling foregår. Dette garanterer et glassrekkverk av beste kvalitet som er produsert av vårt eget dyktige personale. Vi jobber i lokaler med moderne utstyr og har et arbeidsmiljø i ypperste klasse. Her produserer vi bærekraftige produkter i fullt resirkulerbare materialer med hensyn til naturressursene våre. Ambisjonen vår er å gjøre ting bedre, mer effektivt og hele tiden tenke bærekraft i vår hverdagslige beslutningstaking. For oss er bærekraft en reise mot å hele tiden bli mer ressurseffektive, og å ta bedre og mer miljøvennlige valg. Vi tar ansvar for miljøet og menneskene.

KVALITET OG SIKKERHET

Som den fremadstormende bedriften vi er, står kvalitet og sikkerhet alltid på agendaen. Vi har flere ulike produktgrupper som stiller høye krav til oss som leverandør. Krav som vi ser på som selvsagte å forholde oss til og etterleve i hverdagen vår. For å klare dette, kreves det tester og verifiseringer av produktene våre. Hvilke juridiske krav og tester som kreves, avhenger av hvilke produkter som selges, og hvor de skal monteres.

Velkommen til **www.clickitup.com** for mer informasjon om ErgoSafe og arbeidet vårt med bærekraft, kvalitet og sikkerhet.

ErgoSafes glassrekkverk av merket ClickitUp® er mønsterbeskyttet gjennom: Design right 002416248. 001-005. 3/3 2014.

Mønsterbeskyttelsen innebærer at ingen annen aktør har lov til å produsere, selge eller importere kopier av ErgoSafes glassrekkverk innenfor EU.



Glassrekkverk for alle uteområder!

Med **glassrekkverkene våre** ønsker vi alltid å levere den beste løsningen for brukerens uteplass, terrasse, balkong eller uteservering. For å oppnå dette har vi utviklet flere forskjellige varianter av glassrekkverket.

Våre høydejusterbare glassrekkverk beskytter mot vinden, uten å gå på kompromiss med utsikten. I samme elegante og stilrene design har vi også glassrekkverk med kun ett fast glass nederst.

Vår nyeste produktutvikling kommer i varianter for både bakkeplan og balkong, og er basert på originalkonstruksjonen til **ClickitUp®**. Det som skiller seg fra originalen, er at det er mulig å bestille fast og bevegelig del på forskjellige tidspunkter. Både CiUFlex og CiUBalconyFlex kan raskt og enkelt oppgraderes med den bevegelige delen til vårt høydejusterbare glassrekkverk.

Vi leverer glassrekkverkene våre i komplette seksjoner, og det går utmerket å kombinere de forskjellige variantene av glassrekkverk med hverandre hvis plassering og behov krever det.

Du finner mer info om glassrekkverkene våre i denne brosjyren eller på nettsiden vår **www.clickitup.com**



Glassrekkverk for bakkeplan

Hvis uteplassen er på bakkeplan, skal man bruke ClickitUp, CiUFixed eller CiUFlex. Det som kjennetegner bakkeplan, er at rekkverket ikke skal monteres der det finnes fallrisiko.

Mange uteserveringer bruker **ClickitUp**, vårt høydejusterbare glassrekkverk, som værbeskyttelse for gjestene sine. Dette glassrekkverket passer også like bra hjemme som vindbeskyttelse på altanen, rundt terrassen eller uteplassen.

Hvis det ikke er behov for vindbeskyttelse, har vi vårt faste glassrekkverk **CiUFixed**.

Nyheten **CiUFlex** bestilles som et fast glassrekkverk med mulighet for å oppgradere med vindbeskyttelse. Det er enkelt og bestille, og enkelt å montere den separate øvre bevegelige delen i etterkant.

På de neste sidene er det mer informasjon om våre ulike typer glassrekkverk for bakkeplan. Vi har samlet mer detaljerte tekniske spesifikasjoner for alle varianter av glassrekkverkene våre bakerst i denne brosjyren.



ClickitUp

- ✓ Høydejusterbart glassrekkverk
- ✓ Originalen
- ✓ Forlenger utesesongen

ClickitUp er det originale glassrekkverket med fri glasskant og høydejusterbar funksjon. Glassrekkverket har et elegant og stilrent design.

ClickitUp skaper forutsetningene for en vindstille, fin og stilren oase på altanen, uteplassen eller uteserveringen.

Denne varianten av rekkverk skal velges til uteplasser på bakkenivå der det er behov for vindbeskyttelse. Glassrekkverket finnes i følgende seksjoner: rett, dør og buet hjørne, **ClickitUpCurved**.

De rette seksjonene kan bestilles i standardmål eller spesialmål. Det maksimale breddemålet er 2000 mm.

ClickitUpDoor er et glassrekkverk med dørfunksjon. Døren kommer både som standard og spesial. Når den er stengt, har døren samme utseende som en rett seksjon.



CiUFixed

- ✓ Elegant utseende
- ✓ Kan kombineres med ClickitUp
- ✓ Enkel å montere

CiUFixed er vårt faste glassrekkverk for uteområder på bakkenivå. CiUFixed er varianten av glassrekkverk uten vindbeskyttelse, som ClickitUp har. Variantene kan gjerne kombineres.

Man bør velge denne varianten når man trenger et glassrekkverk med fokus på både konstruksjon og design. Denne typen av glassrekkverk er også enkel å montere.

CiUFixed finnes i rett seksjon, dør og som buet hjørne, **CiUFixedCurved**. De rette seksjonene kan bestilles i standardmål eller spesialmål. Det maksimale breddemålet er 2000 mm.

CiUFixedDoor er et glassrekkverk med dørfunksjon. Døren finnes med breddemål 1000 mm eller 1100 mm. Når den er stengt, har døren samme utseende som en rett seksjon.



CiUFlex

- ✓ Lett å oppgradere
- ✓ Innovativ konstruksjon
- ✓ Fint og stilrent design

CiUFlex er et nytt produkt på markedet. Glassrekkverket er forberedt slik at seksjonen kan oppgraderes med et bevegelig glass øverst. CiUFlex er et produkt som er beregnet for uteområder på bakkenivå.

Konstruksjonen gjør det mulig å bestille fast og bevegelig del på forskjellige tidspunkter. Ettermonteringen utføres enkelt, og når monteringen er klar, har CiUFlex samme stil og utseende som ClickitUp.

CiUFlex finnes som rett seksjon og dør. De rette seksjonene kan bestilles i standardmål eller spesialmål. Det maksimale breddemålet er 2000 mm.

ClickitUpDoor kan også bestilles som Flex.

Patent pending 20158013.1.



Glassrekkverk til balkongen

Når uteområdet er plassert der det finnes fallrisiko, har vi glassrekkverk med balkongglass. Alle glassrekkverkene våre for balkong er testet og godkjent i henhold til gjeldende bransjenormer. Variantene oppfyller de strengeste testkravene på markedet, uten å gå på kompromiss med designet. Våre glassrekkverk for balkong gir deg design og sikkerhet i ett.

ClickitUpBalcony for terrassen gir en glassklar utsikt, samtidig som glassrekkverkets øvre bevegelige del beskytter mot vinden. Rekkverket kan kombineres med vårt faste glassrekkverk **CiUBalconyFixed** som har samme elegante og stilrene design som den høydejusterbare varianten vår.

CiUBalconyFlex er en nyhet blant våre varianter av glassrekkverk. Dette faste glassrekkverket kan i etterkant oppdateres med en bevegelig del øverst.

På de neste sidene presenterer vi de forskjellige balcony-variantene våre.



ClickitUpBalcony

- ✓ Høydejusterbar funksjon
- ✓ Sikkert produkt
- ✓ Funksjon og design i ett

ClickitUpBalcony skaper muligheten for en vindstille oase på balkongen eller terrassen, samtidig som glassrekkverket gir en fin og stilren fasade. Passer utmerket på takterrassen.

Vårt høydejusterbare glassrekkverk for terrasser og balkonger er tilpasset for installasjon der det finnes fallrisiko.

ClickitUpBalcony finnes som rett seksjon og som buet hjørne, **ClickitUpBalconyCurved.**

De rette seksjonene kan bestilles i standardmål eller spesialmål. Det maksimale breddemålet er 1800 mm.

Vi leverer glassrekkverkene våre i komplette seksjoner, og det går utmerket å kombinere de forskjellige variantene av glassrekkverk med hverandre hvis plassering og behov krever det.



CiUBalconyFixed

- ✓ Kan kombineres
- ✓ Godkjent der det finnes fallrisiko
- ✓ Sikkerhet og design i ett

CiUBalconyFixed er vårt faste glassrekkverk for terrasser og balkonger, og er tilpasset installasjon der det finnes fallrisiko

Denne varianten av glassrekkverk kan perfekt kombineres med ClickitUpBalcony eller med våre andre varianter av glassrekkverk.

CiUBalconyFixed er et stilfullt premium glassrekkverk med samme finish, design og sikkerhetstenkning som ClickitUp-Balcony.

CiUBalconyFixed finnes som rett seksjon og som buet hjørne, **CiUBalconyFixedCurved**.

De rette seksjonene kan bestilles i standardmål eller spesialmål. Det maksimale breddemålet er 1800 mm.



CiUBalconyFlex

- ✓ Enkel å oppgradere
- ✓ Unik design og konstruksjon
- ✓ Nyskapende funksjon

CiUBalconyFlex glassrekkverk har samme konstruksjon som CiUFlex, men er tilpasset installasjoner som krever balkongglass.

Dette rekkverket kan enkelt oppgraderes med en bevegelig del, noe som gjør det mulig å ettermontere vindbeskyttelsen som de høydejusterbare variantene våre har. Det at man kan oppgradere rekkverket senere, gir nye muligheter på markedet. For eksempel er det mulig å bestille en fast eller bevegelig del til forskjellige formål, av ulike bestillere, men til samme byggeprosjekt.

CiUBalconyFlex kommer som rett seksjon og kan bestilles i både standardmål og i spesialmål. Det maksimale bredde målet er 1800 mm.

Patent pending 20158013.1.



Glassrekkverk for ettermontering

ClickitUpInside er et glassrekkverk som gjør det mulig å ettermontere en vindbeskyttelse i glass innenfor et eksisterende balkongrekkverk. Hvis uteområdet allerede har et godkjent rekkverk, er ClickitUpInside varianten å velge.

Ettermontering av en høydejusterbar innglassing gir balkongen le. Innsidevariantene våre monteres innenfor annen fast installasjon.

Det finnes to forskjellige varianter, **ClickitUpInside 600** og **ClickitUpInside 1100**. Det er det faste nedre glasset som skiller variantene fra hverandre, og hvilken variant som passer best, kommer an på hvilket rekkverk som allerede er der.

Variantene har bakkefester som er tilpasset slik at det er mulig å komme tett på eksisterende rekkverk eller mur.

På neste side finner du mer informasjon om rekkverkene våre for montering på innsiden av et eksisterende rekkverk. Vi har samlet teknisk spesifikasjon for samtlige varianter lengst bak i denne brosjyren.



ClickitUpInside 600/1100

- ✓ Høydejusterbart glassrekkverk
- ✓ Kommer i to varianter
- ✓ Plasseres innenfor eksisterende rekkverk

ClickitUpInside 600 er en variant av glassrekkverkene våre som gjør det mulig å ettermontere en vindbeskyttelse i glass innenfor eksisterende balkongrekkverk. Varianten kan gjerne monteres der det allerede finnes et eksisterende heldekkende rekkverk.

ClickitUpInside 600 bestilles i spesialmål med en maksimal bredde på 1500 mm.

ClickitUpInside 1100 har stort sett samme konstruksjon som ClickitUp. Det som skiller produktene fra hverandre, er at de har ulike bakkefester. Til innsidevariantene våre har vi laget bakkefester som kan plasseres tett på eksisterende rekkverk eller mur.

ClickitUpInside 1100 kan bestilles både som standard og spesial, med en maksimal bredde på 2000 mm.

Plassering	BAKKEPLAN		
Produktnavn	ClickitUp	CiUFixed	CiUFlex
Beskrivelse	Høydejusterbart glassrekkverk	Glassrekkverk	Glassrekkverk med mulighet for å oppgradere til ClickitUp med en bevegelig del øverst
Produkter	Rett seksjon, dør, buet hjørne	Rett seksjon, dør, buet hjørne	Rett seksjon, dør,
Sikkerhet	Glasset er personsikkert. CE-merket i henhold til maskindirektivet 2006/42/ec	Glasset er personsikkert	Glasset er personsikkert. Med oppgradering: SeClickitUp
Montering	Rekkverket skal ikke monteres der hvor det er fallrisiko.		
Driver	Systemet har en semiautomatisk gassfjærteknologi som balanserer den bevegelige delen	Ingen	Med oppgradering: Se ClickitUp"
Produksjonsmetode	Structural glazing brukes for å montere glass på aluminiumsstolper		
Bakkefeste	Standard, vinkel		
Dekkhette	Singel, dobbel, forskjøvet hjørne		
Materiale	Glass, aluminium og rustfritt stål		
Glass fast	8 mm herdet		
Glass bevegelig	6 mm herdet	-	Med oppgradering: Se ClickitUp"
Høyde	1100 mm		
Høyde hevet	1900 mm	-	Med oppgradering: Se ClickitUp"
Maksimal bredde	2000mm		
Overflatebehandling	Naturanodisert som standard Alternativ mot et pristillegg – svartanodisert eller pulverlakkert i RAL-farge (kun faste stolper)		
Standardmål	Standardmål seksjon: 100 mm intervaller mellom 1000 mm og 2000 mm		
Energi- og lydverdi	ErgoSafes glassrekkverk har en isolerende og lyddempende effekt		

BALKONG			INNENFOR REKKVERKET	
ClickitUpBalcony	CiUBalconyFixed	CiUBalconyFlex	ClickitUpInside 600	ClickitUpInside 1100
Høydejusterbart glassrekkverk	Glassrekkverk	Glassrekkverk med mulighet for å oppgradere til ClickitUpBalcony med en bevegelig del øverst	Høydejusterbart glassrek- kverk med et glass nederst som er 600 mm høyt	Høydejusterbart glassrekkverk
Rett seksjon, buet hjørne		Rett seksjon		
Glasset er personsikkert Testet i henhold til EN 12600:2002 tungstøt. CE-merket i henhold til maskindi- rektivet 2006/42/EG.	Glasset er personsik- kert. Testet i henhold til EN12600:2002 tungstøt.	Glasset er personsikkert Testet i hen- hold til EN 12600:2002 tungstøt. Med oppgradering: Se ClickitUpBalcony	Glasset er personsikkert og CE-merket i henhold til maskindirekti- vet 2006/42/ec	
Kan monteres der hvor det er fallrisiko.			Kan kun kombineres med rekkverk som er godkjent for steder hvor det er fallrisiko.	
Systemet har en semiautomatisk gassfjærteknologi som balanserer den bevegelige delen	Ingen	Med oppgradering: Se ClickitUpBalcony"	Systemet har en semiautomatisk gassfjærteknologi som balanserer den bevegelige delen	
Structual glazing brukes for å montere glass på aluminiumsstolper				
Standard			Inside	
Singel, dobbel, forskjøvet hjørne				
Glass, aluminium og rustfritt stål				
8,76 m herdet lamell			8 mm herdet	
6 mm herdet	-	Med oppgradering: Se ClickitUpBalcony"	6 mm herdet	
1100 mm				
1900 mm	-	Med oppgradering: Se ClickitUpBalcony"	1900 mm	
1800mm			1500 mm	2000 mm
Naturanodisert som standard Alternativ mot et pristillegg – svartanodisert eller pulverlakkert i RAL-farge (kun faste stolper)				
Standardmål seksjon: 100 mm intervaller mellom 1000 mm og 1800 mm			Bestilles alltid måltilpasset	Standardmål 100 mm intervaller mellom 1000 mm og 2000 mm
ErgoSafes glassrekkverk har en isolerende og lyddempende effekt				



UTEPLASSEN

www.uteplassen.no

+ 47 69 31 84 25

Uteplassen.no AS | Stabburveien 7-9 | 1617 Fredrikstad